

Akku-Betonverdichter

DVR450Z

18V • 1.200 mm • 13.000 min-1

Zur Beseitigung von Lufteinschlüssen in frischem Beton,
Ideal für enge Schalungen

18 V Akku-Betonverdichter geeignet zum Verdichten von frisch gegossenem Beton. Dichter und blasenarmer Beton dank 13.000 Schwingungen pro Minute. Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich. Vibrationsreichweite 25 cm, Schaftlänge 1.200 mm, Durchmesser 25 mm.



18V

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuschutzsystem	✓
Schwingungen pro Minute	13 000 min ⁻¹
Länge Verdichtervorsatz	1200 mm
Durchmesser Verdichtervorsatz	25 mm
Schwingkreis	1 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,3 - 3,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1483 x 93 x 250 mm

Spezifikationen

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- Zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt
- Ringförmiges Gehäuse erlaubt vielfältige Greifvarianten

EAN 0088381677165

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Service