

Akku-Exzenterpolierer

DPO500Z

18V • 125 mm • 0-780 min⁻¹

Exzenterpolierer speziell zur Politur von Kraftfahrzeugen

Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Starker 430 W Motor mit Konstantelektronik, Schleifscheibendurchmesser 125 mm. Rotationsbewegung abschaltbar. Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 780 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 13 600 min ⁻¹
Leerlauf-Oszillation	0 - 6800 min ⁻¹
Schleifteller	125 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Polieren	9,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 - 3,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	530 x 123 x 134 mm

Spezifikationen

- Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter/Rotationsbetrieb
- Exzenterbewegung für rillenfreien Feinstschliff
- Rotationsbewegung für Grobschliff oder Polierarbeiten
- Speziell zur Auto-Politur entwickelt
- Hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung
- Zusätzlicher Handgriff erlaubt ergonomisches Arbeiten in beiden Funktionen
- Gummierte Einlagen an den exponierten Gehäuseteilen schützen das Werkstück vor Beschädigungen
- Sehr flaches Design für optimale Handlichkeit
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

EAN 0088381871778

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

197922-4

Schleifteller 125 mm



198043-5

Seitengriff komplett



Optionales Zubehör

198043-5

Seitengriff komplett



197922-4

Schleifteller 125 mm



196152-4

Filzpad 125mm Klett



794558-6

Schwammpad 125mm Klett



D-62511

Polierschwamm 125 mm



D-62549

Polierschwamm 125 mm



D-62636

Polierschwamm 125 mm



D-62664

Polierschwamm 125 mm



D-70867

Lammfellhaube 125 mm



Service